


FS-1370DN 基本規格	
列印方式	半導體雷射電子顯影方式
輸出格式	黑白輸出
雙面列印	標準內建
解析度	Fine 1200dpi
記憶體 *2	標準128MB(最大可擴充至1,152MB) 記憶體擴充插槽×1 (DDR2 RAM 144pin)
電源規格	AC110V 60Hz 9.2A
體積尺寸	375×393×267 公釐 (寬×深×高)
重量	主機：約12公斤(不含碳粉匣)
最大月印量	50,000頁
運轉音量 *3	列印模式：55dB 待機模式：30dB
電力消耗	列印模式：584W 待機模式：10.3W 省電模式：5.5W
處理器	PPC440F5-500MHz
控制語言	PRESCRIBE
列印語言	KPDL3 (Postscript3相容) PCL6(5e,XL)、Line Printer IBM Proprinter X24E、DIABLO 630 EPSON LQ-850、PDF1.5、XPS
支援作業系統	Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7 Mac OSX (10.2~) Linux
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面×1 10/100Base-TX網路介面×1 USB隨身碟讀取介面×1 擴充槽介面×1
網路通訊協定	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI
操作環境	溫度(10~32.5°C) 濕度(15~80%RH)

輸出速度	
列印速度	單面列印：A4每分鐘35頁 雙面列印：A4每分鐘19頁
首張列印時間	7秒
暖機時間	19秒
紙張處理	
紙張尺寸	下方紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：105×148公釐~216×297公釐 手送進紙：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：70×148公釐~216×356公釐
紙匣容量	標準紙匣：250張 手送進紙匣：50張 *加裝PF-100選購紙匣時，最大進紙量可達800張
紙張重量	標準紙匣：60~120g/m ² 手送進紙匣：60~220g/m ²
出紙方式/容量	紙張面朝下：250張
紙張類型 *4	標準紙匣：普通紙、預印紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、高品質紙、自訂(1至8) 手送進紙匣：普通紙、投影片、預印紙、標籤紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、薄紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、信封、明信片、厚紙、高品質紙、自訂(1至8)
耗 材	
碳粉匣 *5	TK-174 (可列印A4 7,200張)
選購配件	
PF-100 紙匣	
紙張尺寸	A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (148×210公釐~216×356公釐)
可擴充數量	2 個
紙張容量	250張
電源	由主機本體提供
體積尺寸	375 x 390 x 100 公釐 (寬×深×高)
重量	約3.5公斤

【說明】
 *1 當列印超過10萬張時，需要更換部份消耗性零件。
 *2 記憶體是否需要擴充取決於列印輸出資料內容的檔案大小。若需進行擴充，請和維修技術人員聯絡。
 *3 依據 ISO 7779 標準。
 *4 購買任何種類的特殊紙時，請先進行試印，以確保列印品質符合您的需求。詳情請參閱操作手冊說明。
 *5 公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件及使用環境不同而改變。原廠印表機隨附的裝機碳粉匣，平均可列印2,300張標準頁面。

【注意事項】
 ● 與此型號相關之詢問，請就近洽詢最近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
 ● 商品附有保證書，購買商品時請務必索取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
 ● 保固方式：提供產品一年保固(光鼓及顯像三年或10萬張，耗材及消耗性零件除外)。
 ● 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
 ● 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。

經銷商



128MB Max:1152MB
 內建 XPS PDF1.5 列印語言
 雙網卡* 連接介面
 隨身碟 直接列印
 中文 液晶顯示
 低噪音 列印模式 *選購品

極速精省的A4頂級旗艦型雷射印表機



3 極速

首頁快：只要7秒
 速度快：每分鐘高達35頁
 處理快：500MHz處理器及128MB記憶體

3 精省

空間省：小巧化機身設計
 紙張省：內建自動雙面列印器
 維護省：感光滾筒壽命高達10萬張

3 環保

低污染：符合歐盟RoHS及台灣環保規範
 零廢棄：包裝紙材皆可回收再利用
 省能源：榮獲國際能源之星認證