

FS-2025D 基本規格	
列印方式	半導體雷射電子顯影方式
輸出格式	黑白輸出
雙面列印	標準內建
解析度	Fine 1200dpi, Fast 1200dpi, 600dpi, 300dpi
記憶體 *2	標準128MB(最大可擴充至1,152MB) 記憶體擴充插槽×1 (DDR2 RAM 144pin)
電源規格	AC110V 60Hz 8.1A
體積尺寸	382×394×285公釐 (寬×深×高)
重量	主機：約16.2公斤(不含碳粉匣)
最大月印量	150,000張
運轉音量 *3	列印模式：52dB 待機模式：29dB
電力消耗	列印模式：583W 待機模式：9.1W 省電模式：5.5W
處理器	PowerPC 440 (533MHz)
控制語言	PRESCRIBE
列印語言	KPDL3 (Postscript3相容)、 PCL6(5c,5e,XL)、Line Printer IBM Proprinter X24E、DIABLO 630、 EPSON LQ-850、PDF1.5
支援作業系統	Windows 7/2000/XP/Server 2003/2008/Vista Mac OSX (10.2~) Linux
連接介面 *4	IEEE 1284雙向平行埠介面×1 Hi-Speed USB 2.0介面×1 USB讀取介面×1 擴充槽介面×1 可選購擴充10 Base-T/100 Base-TX網路介面(IB-31)* 或硬碟(HD-5A)* *選購品
網路通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk
記憶卡插槽	CompactFlash* ×1 *選購品

輸出速度	
列印速度	單面列印：A4每分鐘35頁 雙面列印：A4每分鐘17.5頁
首張列印時間	9秒
暖機時間	17秒
紙張處理	
紙張尺寸	標準紙匣：A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (140×210公釐~216×356公釐) 手送進紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍 (70×148公釐~216×356公釐)
紙匣容量	標準紙匣：500張 手動進紙匣：100張 *加裝PF-310選購紙匣時，最大進紙量可達1,100張
紙張重量	標準紙匣：60~120磅 手動進紙匣：60~220磅
出紙方式/容量	紙張面朝下：250張
紙張類型	標準紙匣：普通紙、預印紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、高品質紙、自訂(1至8) 手動進紙匣：普通紙、投影片、預印紙、標籤紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、薄紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、信封、明信片、厚紙、高品質紙、自訂(1至8)
耗 材	
碳粉匣 *5	TK-344 (可列印A4 12,000張)
選購配件	
PF-310 紙匣	
紙張尺寸	標準紙匣：A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (140×210公釐~216×356公釐)
可擴充數量	1層
紙張容量	500張
電源	由主機本體提供
體積尺寸	382 x 394 x 110 公釐 (寬×深×高)
重量	約3.9公斤

(說明)
 ※1 當列印超過30萬張時，需要更換維修套件。
 ※2 記憶體是否需要再擴充取決於列印輸出資料內容的檔案大小。若需進行擴充，請和維修技術人員連絡。
 ※3 依據 ISO 7779 標準。
 ※4 若需擴充硬碟，請洽服務人員協助安裝至印表機內部 (HD-5A硬碟容量為40GB)。
 ※5 公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同環境而改變。

(注意事項)
 ● 與此型號相關之詢問，請就近洽詢鄰近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
 ● 商品附有保證書，購買商品時請務必索取保證書並妥善保管 (未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
 ● 保固方式：提供產品一年保固 (光鼓及顯像三年或30萬張，耗材及消耗性零件除外)。
 ● 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
 ● 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。



辦公空間 靈活運用

高效能與環保兼具的完美表現

