

基本規格

機型	FS-3040MFP	FS-3140MFP
機體型式	桌上型	
原稿台方式	固定式	
顯像方式	數位式雷射顯像	
熱機時間	22秒內 (開啟主電源)	
列印記憶體	標準256MB (最大可擴充至768MB)	
紙張尺寸	標準紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍 (105×148公釐~216×356公釐)
	手送進紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍 (70×148公釐~216×356公釐)
紙匣容量	標準紙匣	500張×1
	手送進紙匣	100張
紙張重量	選購配件紙匣	500張 (最多可擴充3層)
	標準紙匣/雙面	60~120 g/m ²
手送進紙匣	60~220 g/m ²	
出紙方式/容量	紙張面朝下：500張	
自動送稿組件	標準配備 (最大原稿容量50張)	
自動雙面組件	標準配備	
操作面板	中文LCD顯示+中文按鍵面板	
電源規格	AC110V 60Hz 9.6A	
電力消耗 ※1	影印/列印模式	678.2W
	待機模式	99.3W
	省電模式	7.7W
運轉音量 ※2	影印/列印模式	55dB
	待機模式	30dB
體積尺寸 (寬×深×高)	494×497.1×545.5公釐	
重量	25.5公斤	25.8公斤

影印規格


影印速度 ※3	每分鐘40張
原稿樣式	紙張、書籍、立體物
原稿尺寸	最大 A4/Legal
影印解析度	讀取：600×600 dpi、寫入：1200×600 dpi
首頁影印時間	7秒內
影印倍率	倍率範圍：25%~400% (以 1% 為微調單位)

列印規格

列印速度 ※3	每分鐘40張
處理器	PowerPC 440 (667MHz)
印表機語言	KPDL3 (Postscript3相容)、PCL6 (5e/XL)、XPS、PDF 1.5
列印解析度	Fine 1200 dpi、Fast 1200 dpi、600 dpi、300 dpi
首頁列印時間	9.5秒內
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面×1 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面×1 擴充槽介面×1 (僅適用於FS-3040MFP)
隨身碟列印	標準
隨身碟可列印檔案格式	PDF、TIFF、XPS格式
支援通訊協定	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI
支援作業系統	Windows 7/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 MAC OS X、Linux

附註

- ※1 於標準配備狀態下之消耗電力。
- ※2 依據 ISO 7779 標準。
- ※3 實際速度會因紙張大小、紙張種類和是否使用自動送稿機(影印時)而有不同。
- ※4 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳輸出品質，且延長機器使用壽命。
- ※5 本型錄封面的產品圖示包含選購配備。產品設計與規格若有變動，恕不另行通知。
- ※6 未經許可，不得以任何形式使用或翻印本型錄中的任何內容。



掃描規格

掃描速度	600 dpi	黑白：35 ipm、彩色：13 ipm
	300 dpi	黑白：35 ipm、彩色：25 ipm
掃描解析度	600、400、300、200 dpi、200×400 dpi、200×100 dpi	
掃描尺寸	A4~A6R	
掃描功能	Scan to SMB、Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to USB、WSD Scan、Network TWAIN	
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR	
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、PDF	
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面	
通訊協定	TCP/IP	
TWAIN支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7、Server 2000/2003/2008	
WIA支援作業系統	Windows Vista/7、Server 2008	

傳真規格 *此功能僅適用於FS-3140MFP

傳輸速度	Super G3 (最快33.6bps)	
傳真速度	3秒內 (使用JBIG)	
使用線路	PSTN收發兩用	
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG	
傳真尺寸	A4~A5	
原稿尺寸	最大寬度：216公釐、最大長度：356公釐	
傳真解析度	標準	200×100 dpi (8 dot/mm x 3.85 line/mm)
	細緻	200×200 dpi (8 dot/mm x 7.7 line/mm)
	超細緻	200×400 dpi (8 dot/mm x 15.4 line/mm)
	極細緻	400×400 dpi (16 dot/mm x 15.4 line/mm)
快速鍵	最多22個	
群組撥號	最多可登錄20組	
順序回報	最多100個目的地	
網路傳真	支援網路傳真(PC FAX)傳送及接收功能	


耗材

原廠碳粉匣	TK-354	
維護套件	(主機用)	MK-350
	(自動送稿機用)	MK-370

選購配備

品名	說明
PF-310	500張選購配件紙匣
CB-520	鐵桌
Card Authentication Kit(B)	IC卡認證套件 *需搭配專用讀卡機
DDR2 RAM	256MB/512MB擴充記憶體(144 pin)

經銷商



照片的機器為加裝第二層選購紙匣的狀態