



# FS-3820N FS-3830N

A 4 高速網路雷射印表機

## 內建網路介面

專為列印量大的中大型工作群組所設計



A4  
28  
33 頁  
每分鐘



國際能源之星計劃的對象製品、  
京セラミタジャパン(株)は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得会社です。



# FS-3820N/FS-3830N基本規格

機型規格	FS-3820N	FS-3830N
列印方式	電子半導體雷射掃瞄	
列印速度	A4 : 28張/分	A4 : 33張/分
解析度	TRUE 1200dpi, 600dpi	
首頁輸出時間 (A4)	少於11.5秒 (視資料而定)	10秒內
處理器	Power PC750 (300MHz)	
標準記憶體	32MB, 最大可以擴充到288MB	64MB, 最大可以擴充到576MB
印表機語言	PCL5e, PCL6, KPDL3(相當於PS3), Line Printer, Diablo 630, Epson LQ850, IBM proprinter X24E	
支援操作系統	Windows95/98/ME, Windows NT/2000/XP, Macintosh, Linus, Unix	
網路介面卡	內建	
網路環境	Windows™ 95/98/NT 4.0/2000/XP, Netware™ 3. ×/4. ×/5. ×DNS. Apple Talk, Unix	
介面	並列埠 : IEEE1284(與ECP相容) USB介面 : USB2.0(480Mbps)Compact flash card插槽	
進紙槽容量	標準500張, 最大可擴充至2100張	
手送台容量	100張	
紙張處理能力	手動紙匣: 100張, 磅數: 60~160g/m <sup>2</sup> , 尺寸: 70x148mm to 216x297mm(A6~A4, Letter) 下層紙槽: 500張, 磅數: 60~105g/m <sup>2</sup> , 尺寸: 148x210mm to 216x297mm(A5~A4, Letter, Legal, Custom) 雙面列印: 磅數: 60~105g/m <sup>2</sup>	
出紙容量	250張(面朝下)	
字型/字體	80種outline font, 1種Bitmap字型, 支援barcode列印	
最大月印量	65,000 頁/月	120,000 頁/月
標準軟體	新增/移除安裝驅動程式, KM-Net Viewer 印表機管理軟體	
精密陶瓷A-si感光鼓	三年或30萬張保固	
環境需求	溫度: 攝氏10-32.5度 濕度: 20%-80% 海拔: 最高不得超越2000公尺 照明: 最大1500燭光	
電源需求	110V60Hz	
電源消耗	最高: 970W 列印時: 499W 待機時: 10W 節電功能時: 7W	
尺寸(W. H. D)	345 × 300 × 390mm	
重量	17kg (主機部分)	

訂購資訊	品名
PF-60	500張下層紙槽
DU-61	雙面列印器
TK-65	FS-3820N/FS-3830N 20000張容量碳粉匣 (以5%覆蓋率計算)

※規格變動不另行通知。

※目錄所載影像樣本係供說明功能之用, 與實際輸出樣本有所不同。

※有關價格及服務體系、其他詳細內容, 請洽詢營業單位。

※凡為著作權對象之書籍、音樂、繪畫、版畫、地圖、電影、圖畫、相片等著作物, 除個人其他依此目的為限之範圍使用外, 其餘均禁止影印。\*本資料之全部或部分禁止影印、影印

●與此型錄相關之詢問, 請就近洽詢鄰近之經銷商。若經銷商無法為您解答, 請直接洽詢本公司。●商品附有保證書, 購入商品時請務必收取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。



◎ISO14001 認證



注意

為了您使用上的安全

- 使用前請詳閱使用說明書並正確使用。
- 請依正確電壓、電源要求使用。
- 請確實接地, 以避免故障或漏電時的導電危險。

經銷商



台灣京瓷美達股份有限公司  
消費者服務專線: 0800-055-828  
www.kyoceramita.com.tw