

基本規格

機型	FS-C2026MFP	FS-C2126MFP	
機體型式	桌上型		
原稿台方式	固定式		
顯像方式	數位式雷射顯像		
熱機時間	29秒內 (開啟主電源)		
記憶體容量	標準768MB (最大可擴充至1.792MB)		
紙張尺寸	標準紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍 (105×148公釐~216×356公釐)	
	手送進紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍 (70×148公釐~216×356公釐)	
紙匣容量	標準紙匣	250張×1	
	手送進紙匣	50張	
紙張重量	選購配件紙匣	500張 (最多可擴充2層)	
	標準紙匣/雙面	60~163 g/m ²	
手送進紙匣	60~220 g/m ²		
出紙方式/容量	紙張面朝下: 150張		
自動送稿組件	標準配備 (最大原稿容量50張)		
自動雙面組件	標準配備		
操作面板	中文LCD顯示+中文按鍵面板		
電源規格	AC110V 60Hz 9.8A		
電力消耗 ※1	影印模式	411W	497W
	列印模式	444W	469W
	待機模式	79W	83W
	省電模式	13dB	15dB
運轉音量 ※2	影印/列印模式	50dB	
	待機模式	30dB	
體積尺寸 (寬×深×高)	514×550×580公釐		
重量	36.5公斤		

影印規格

影印速度 (黑白/彩色)	最快每分鐘 26/26張
原稿樣式	紙張、書籍、立體物
原稿尺寸	最大 A4/Legal
解析度	讀取: 600×600 dpi、寫入: 600×600 dpi
首頁影印時間 (黑白/彩色)	10/12秒內
影印倍率	倍率範圍: 25%~400% (以 1% 為微調單位)

列印規格

列印速度 (黑白/彩色)	最快每分鐘 26/26張
處理器	PowerPC 464 (667MHz)
印表機語言	KPDL3 (Postscript3相容)、PCL6 (5e/XL)、XPS、PDF 1.5
解析度	600×600 dpi
首頁列印時間 (黑白/彩色)	9/10.5秒內
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面×1
	10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面×1 擴充槽介面×1
隨身碟列印	標準
隨身碟可列印檔案格式	PDF、TIFF、XPS格式
支援通訊協定	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7、Server 2003/Server 2008 MAC OS X、Linux

掃描規格

掃描速度	600 dpi	黑白: 35 ipm、彩色: 13 ipm
	300 dpi	黑白: 35 ipm、彩色: 25 ipm
掃描解析度	600、400、300、200 dpi	
掃描尺寸	A4~A6R	
掃描功能	Scan to SMB、Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to USB、WSD Scan、Network TWAIN	
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR	
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、PDF、PDF/A	
連接介面	10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面	
通訊協定	TCP/IP	
TWAIN支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7、Server 2000/2003/2008	
WIA支援作業系統	Windows Vista/7、Server 2008	

傳真規格 * 此功能僅適用於FS-C2126MFP

傳輸速度	Super G3 (最快33.6bps)	
傳真速度	3秒內 (使用JBIG)	
使用線路	PSTN收發兩用	
壓縮方式	MH、MR、MRR、JBIG	
傳真尺寸	A4~A5	
原稿尺寸	最大寬度: 216公釐、最大長度: 356公釐	
傳真解析度	標準	200×100 dpi (8 dot/mm x 3.85 line/mm)
	細緻	200×200 dpi (8 dot/mm x 7.7 line/mm)
	超細緻	200×400 dpi (8 dot/mm x 15.4 line/mm)
	極細緻	400×400 dpi (16 dot/mm x 15.4 line/mm)
快速鍵	最多22個	
群組撥號	最多可登錄20組	
順序同報	最多100個目的地	
網路傳真	支援網路傳真 (PC FAX) 傳送及接收功能	

耗材及維護套件

黑色碳粉匣	TK-594K
黃色碳粉匣	TK-594Y
洋紅色碳粉匣	TK-594M
青藍色碳粉匣	TK-594C
維護套件	MK-590

選購配備

品名	說明
PF-520	500張一般型紙匣
PF-530	500張專業型紙匣
CB-520	鐵桌
Card Authentication Kit(B)	IC卡認證套件 *需搭配專用讀卡機
HD-5A	40GB列印硬碟
DDR2 RAM	256MB/512MB/1GB擴充記憶體(144 pin)

附註

- ※1 於標準配備狀態下之消耗電力。
- ※2 依據 ISO 7779 標準。
- ※3 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳輸出品質，且延長機器使用壽命。
- ※4 本型錄封面的產品圖示包含選購配備。產品設計與規格若有變動，恕不另行通知。
- ※5 未經許可，不得以任何形式使用或翻印本型錄中的任何內容。

THE NEW VALUE FRONTIER

KYOCERA

FS-C2026MFP
FS-C2126MFP



BERTL
EXCEPTIONAL
★★★★★



KYOCERA

台灣京瓷美達股份有限公司
消費者服務專線: 0800-055-828
www.kyoceramita.com.tw
地址: 台北市中山區民權東路三段37號6樓
TEL: (02) 2507-6709 FAX: (02) 2507-8432

經銷商

Ecosys