

# FS-C5030N

最小四滾筒彩雷印表機

小歸小、功能一樣也不少



- ▶ 彩雷終極機種，採ECOSYS技術，讓耗材僅是碳粉，更經濟的列印成本
- ▶ 彩雷同級中最小最輕機種，大幅節省辦公室作業的空間
- ▶ 高速列印處理、雙面列印功能、不管黑白或彩色都擁有同等級的列印效率
- ▶ 全球獨步光鼓分離技術，讓您耗材成本最低，提供光鼓3年或20萬張列印保固

*ECOSYS*®

THE NEW VALUE FRONTIER


 **KYOCERA**

# FS-C5030N

基本規格	
特色	彩色網路型雷射印表機，標準500張進紙匣及100張多功能手動進紙匣。
雙面列印	可選購雙面列印器
解析度	600x600dpi，模擬(600x9600dpi)
記憶體	標準128(DDR) MB，最大可擴充至1024MB，(2個100pin 記憶體插槽)
電源規格	AC110V，60Hz
體積尺寸	345x470x385mm (W*D*H)
重量	主機：約23公斤(不含碳粉匣)
最大月印量	100,000張
主要規格	
CPU / MHz	Power PC 750FX-600MHz (FS-C5030N)
列印語言	KPDL3(PS3),PCL6(PCL5c,PCL XL)
字型	136 Outline Fonts for KPDL3, 80 Outline Fonts for PCL 5c/XL, 1 Bitmap Font
支援 Windows 作業系統	Windows 95/98/NT/2000/XP/2003/Vista
支援 Novell 作業系統	Novell Netware 3.x/4.x/5.x
支援 Mac 作業系統	Mac8.x/9.x/10.x
支援 Unix 作業系統	Sun OS4.1.X;Solaris2.X;AIX;HP-UX(LPR)
標準介面	10/100 Base TX,Hi-Speed USB2.0, IEEE1284 高速雙向並行介面
選購介面	RS-232C(選購IB-11) 硬碟裝置(選購HD-5/40GB)
通訊協定	TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,NetBEUI
管理軟體	KM-NET Viewer KM-NET Client PDF Direct Print PRESCRIBE Utilites

輸出速度	
列印速度(黑白/彩色)	24 / 24 頁
首頁輸出時間	12秒
暖機時間	80秒內
紙張處理	
紙匣容量	手動送紙：100張 下方紙匣：500張
紙張尺寸	手動送紙：標準A4,A5,B5 自訂範圍：70x148~216x297mm 下方紙匣：標準A4,A5,B5 自訂範圍：148x210~216x356mm
進紙量(標準/最大)	600 / 2100張
紙張重量	手動送紙：60~200 磅 下方紙匣：60~105 磅
列印材質類型	紙張：一般紙、再生紙、厚紙、信封、 投影片、標籤紙
雙面列印器 DU-301	
紙張尺寸	148x210~216x356mm,A4,A5,B5,Letter,Legal
紙張重量	60~105 磅
尺寸/重量	345x559x247mm ( WxDxH ) / 5.6公斤
紙匣 PF-60	
紙匣容量	500張
最大可擴充量	三層
紙張重量	60~105 磅
紙張尺寸	148x210~216x356mm,A4,A5,B5,Letter,Legal
尺寸/重量	345x452x105mm ( WxDxH ) / 3.8公斤
耗 材	
TK-510K	黑色碳粉匣 8000頁 / 5%覆蓋率
TK-510Y	黃色碳粉匣 8000頁 / 5%覆蓋率
TK-510M	洋紅色碳粉匣 8000頁 / 5%覆蓋率
TK-510C	青藍色碳粉匣 8000頁 / 5%覆蓋率

- 與此型錄相關之詢問，請就近洽詢鄰近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
- 商品附有保證書，購入商品時請務必收取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
- 保固方式：提供產品三年保固(光鼓三年或20萬張，耗材及消耗性零件除外。)
- 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
- 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。



## 經銷商



台灣京瓷美達股份有限公司  
消費者服務專線：0800-055-828  
www.kyoceramita.com.tw  
地址：台北市中山區民權東路三段37號6樓  
TEL：(02) 2507-6709 FAX：(02) 2507-8432