


FS-C5100DN 基本規格	
列印方式	半導體雷射電子顯影方式
輸出格式	彩色輸出
雙面列印	標準內建
解析度	Fine 1200dpi, Fast 1200dpi, 600dpi, 300dpi
記憶體 *2	標準256MB(最大可擴充至1,280MB) 記憶體擴充插槽*1 (DDR2 RAM 144pin)
電源規格	AC110V 60Hz 8.2A
體積尺寸	345×518×455 公釐 (寬×深×高)
重量	主機：約28公斤(不含碳粉匣)
最大月印量	50,000張
運轉音量 *3	列印模式：53dB 待機模式：36dB
電力消耗	列印模式：392W 待機模式：69W 省電模式：6W
處理器	PowerPC 533 (600MHz)
控制語言	PRESCRIBE
列印語言	KPDL3 (Postscript3相容)、 PCL6(5c,5e,XL)、Line Printer IBM Proprinter X24E、DIABLO 630、 EPSON LQ-850、PDF1.5
支援作業系統	Windows 7/2000/XP/Server 2003/2008/Vista Mac OSX (10.2~) Linux
連接介面 *4	High-Speed USB 2.0介面*1 USB讀取介面*1 100 Base-TX/10 Base-T網路介面 *1 擴充槽介面*1
網路通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk
記憶卡插槽	CompactFlash* *1

【說明】
 ※1 當列印超過30萬張時，需要更換維修套件。
 ※2 記憶體是否需要再擴充取決於列印輸出資料內容的檔案大小。若需進行擴充，請和維修技術人員連絡。
 ※3 依據 ISO 7779 標準。
 ※4 若需擴充硬碟，請洽服務人員協助安裝至印表機內部 (HD-5A硬碟容量為40GB)。
 ※5 公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同環境而改變。

【注意事項】
 ● 與此型號相關之詢問，請就近洽詢鄰近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
 ● 商品附有保證書，購買商品時請務必索取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
 ● 保固方式：提供產品一年保固(光鼓及顯像三年或30萬張，耗材及消耗性零件除外)。
 ● 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
 ● 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。



輸出速度	
列印速度	黑白/彩色列印：每分鐘21/21頁
首張列印時間	10.5/12秒(黑白/彩色)
暖機時間	44秒
紙張處理	
紙張尺寸	標準紙匣：A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (105×148公釐~216×356公釐) 手送進紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍 (70×138公釐~216×356公釐)
紙匣容量	標準紙匣：250張 手送進紙匣：150張
紙張重量	標準紙匣：60~120磅 手送進紙匣：60~220磅
出紙方式/容量	紙張面朝下：250張
紙張類型	標準紙匣：普通紙、預印紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、高品質紙、自訂(1至8) 手送進紙匣：普通紙、投影片、預印紙、標籤紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、薄紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、信封、明信片、厚紙、高品質紙、自訂(1至8)
耗 材	
黑色碳粉匣 *5	TK-544K (可列印5,000張)
彩色碳粉匣 *5	TK-544Y/M/C (可列印各4,000張)
選購配件	
PF-500 紙匣	
紙張尺寸	標準紙匣：A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (92×165公釐~216×356公釐)
可擴充數量	2層
紙張容量	500張
體積尺寸	345 x 478 x 115 公釐 (寬×深×高)
重量	約4公斤



繽紛色彩、由您決定

KYOCERA 新一代彩色雷射印表機系列

- 21 PPM
- 雙面列印
- 網路介面
- 600X600 dpi
- 256MB Max:1280MB
- 直接列印 PDF/XPS TIFF/JPG