


基本規格		
機型	TASKalfa 181	TASKalfa 221
機體型式	桌上型/落地型原稿台固定式	
影印方式	雷射碳粉	
顯像方式	乾式單成分	
感光滾筒	PSLP感光滾筒	
紙張尺寸	紙匣：A3~A5R、手送：A3~A6R	
紙張重量	紙匣：64~105磅、手送：45~160磅	
標準紙匣數量	300張紙匣×1	300張紙匣×2
最大紙匣數量	最大1300張(含選購紙匣)	
手送台容量	最多100張	
熱機時間※1	17.2秒內(開啟主電源)	
使用電源	AC110V、60Hz、10.4A	
最大功率※2	1200W	
體積(寬×深×高)	568×594×502 mm	568×594×607 mm
重量	33kg	40kg

影印規格		
機型	TASKalfa 181	TASKalfa 221
影印速度	18張/分	22張/分
原稿尺寸	最大A3	
記憶體容量	標準64MB；最大可擴充至192MB	
解析度	600 × 600 dpi	
首頁影印時間	5.7秒內	
影印倍率	25%~400%(以1%微調)	
連續影印張數	1~999張	
自動份數整理	1~999份電子分頁及自動檢集功能	

列印規格		
機型	TASKalfa 181	TASKalfa 221
列印速度	18張/分	22張/分
處理器	PowerPC 440 (500MHz)	
印表機語言	PCL6(5e/XL),KPD(PostScript 3相容)	
解析度	Fast 1200、600、300 dpi	
首頁列印時間	5.7秒內※5	
列印記憶體	標準128MB；最大可擴充至1152MB	
連接介面	10Base-T/100Base-TX網路介面x 1 High Speed USB 2.0介面x 1 KUIO-LV擴充介面x 1	
通訊協定	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, Net BEUI	
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008/Mac OSX (10.2~)	

附註

- ※1 於22℃，60%RH環境下進行冷開機所需之時間。
- ※2 於全配備狀態下之消耗電力。
- ※3 長度超過420mm時，必需使用選購的自動送稿機。
- ※4 使用極細線需擴充傳真記憶體至32MB。
- ※5 首頁列印時間不包含列印資料的處理時間。
- ※6 產品設計與規格若有變動，恕不另行通知。未經許可，不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。



傳真規格 ※需選購 Fax System (R)	
功能型式	一般傳真、網路傳真(選購)
使用線路	PSTN收發兩用
傳輸速度	Super G3(最快33.6Kbps)
壓縮方式	MH, MR, MMR, JBIG
傳真尺寸	A3~A5R
原稿尺寸	寬:144~293mm 長:177~1600mm※3
傳真記憶體	標準4MB；最大可擴充至32MB
傳真解析度	標準、細緻、超細緻、極細緻※4 (8~16 dots/mm x 7.7~15.4 lines/mm)
快速鍵/簡碼撥號	最多32個/最多200個

掃描規格 ※需選購Scan System (F)B或NS-30	
掃描速度	22 ipm (600 dpi/A4，文字+照片模式)
掃描解析度	600、400、300、200 dpi
掃描尺寸	A3~A5
連接介面	10Base-T/100Base-TX網路介面x 1
通訊協定	TCP/IP
掃描檔案格式	PDF、TIFF
掃描傳送方式	Scan to PC、Scan to E-mail、TWAIN
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/ Server 2008

選購配備	
DP-420	自動雙面送稿機(原稿容量50張)
PF-420	自動進紙器(紙張容量300張)
DU-420	雙面單元
Fax System(R)	傳真套件
Scan System(F)B	網路掃描套件
NS-30	網路掃描介面卡
JS-420	工作分隔盤
DF-420	500張內置式裝訂整理器(單針/30頁)
CB-411/421/431	鐵桌(一/二/三紙匣用)
HD-5A	40GB列印硬碟
MM-13-32	傳真擴充記憶體
SDRAM	影印擴充記憶體(100pin)
DDR2 RAM	列印擴充記憶體(144pin)

耗材及維護套件	
TK-439	原廠碳粉匣
MK-460	維護套件

經銷商

黑白多功能複合機

