

系統規格

基本功能	影印、列印、掃描、文件資料庫	
機體型式	桌上型/落地型	
原稿台方式	固定式	
顯像方式	數位式雷射顯像	
影印/列印速度	黑白/全彩	TASKalfa 500ci : A4每分鐘50/40張 TASKalfa 400ci : A4每分鐘40/40張 TASKalfa 300ci : A4每分鐘30/30張 TASKalfa 250ci : A4每分鐘25/25張
掃描速度* (※A4尺寸-300/600dpi- 彩色或黑白掃描模式下)	單面送稿	TASKalfa 500ci 及400ci : 75 / 50 ipm TASKalfa 300ci 及250ci : 50 / 30 ipm
	雙面送稿 (DP-760時) 雙面送稿 (DP-750時)	TASKalfa 500ci 及400ci : 100 / 50 ipm TASKalfa 300ci 及250ci : 60 / 30 ipm TASKalfa 500ci 及400ci : 45 / 35 ipm TASKalfa 300ci 及250ci : 30 / 19 ipm
記憶體/硬碟容量	TASKalfa 500ci / 400ci : 2GB RAM + 160GB HDD TASKalfa 300ci / 250ci : 2GB RAM + 80GB HDD	
熱機時間*1	TASKalfa 500ci / 400ci : 45秒內 TASKalfa 300ci / 250ci : 30秒內	
進紙容量	標準500張紙匣*2 + 100張手送台	
紙張尺寸	紙匣 : A3~A5R 手送台 : A3~A6R	
紙張重量	紙匣 : 60~163 g/m ² 手送台 : 60~220 g/m ²	
自動雙面組件	標準內建(紙張尺寸/重量:A3~A5/60~163磅)	
操作面板	全彩中文液晶觸控面板與中文按鍵(角度可調式)	
電源	AC110V 13.7A 60Hz	
消耗電力*2	最大消耗功率 : 1,500W	
體積尺寸	605*680*745mm (寬*深*高)	
最大面積尺寸*3	1537*680mm (寬*深)	
重量	約106公斤(本體重量)	

影印規格

原稿樣式	紙張、書籍、立體物	
原稿尺寸	最大A3 (297*420mm)	
解析度	600 x 600 dpi	
首頁影印時間	黑白/全彩	TASKalfa 500ci : 4.9秒內 / 6.9秒內 TASKalfa 400ci : 5.3秒內 / 6.9秒內 TASKalfa 300ci : 6.2秒內 / 8.1秒內 TASKalfa 250ci : 6.2秒內 / 8.1秒內
影印倍率	倍率範圍(含獨立變倍) : 25%~400% (以1%為微調單位) 固定倍率 : 400%、200%、141%、122%、115%、86%、81%、70%、50%、25%	
連續影印張數	1~999張	
自動份數整理	1~999份電子分頁及自動檢集功能	

列印規格

處理器	TASKalfa 500ci / 400ci - PowerPC 750GL (800MHz) TASKalfa 300ci / 250ci - PowerPC 750FL (600MHz)
解析度	600 x 600 dpi (8 bit)
控制語言	Prescribe
列印語言	PCL6 (PCL5c, XL)、KPDLL3 (PostScript3 相容)、PDF、XPS
支援通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk、Net BEUI、IPv6、IPsec、SSL、WSD Print
支援作業系統	Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 Novell Netware 3.x/4.x/5.x/6.x Mac OS 10.x / Sun OS 4.1.x
連接介面	標準 Hi-Speed USB2.0 介面*1 標準 10 / 100 Base-TX 網路介面*1 擴充槽介面*1 (可選購IB-11/RS-232介面裝置)
記憶卡讀取槽	Compact Flash 記憶卡 讀取介面*1 (最大支援到256MB)
隨身碟列印	標準
隨身碟可列印檔案格式	PDF、JPEG、TIFF、XPS格式
e-MPS列印	標準
安全淨水印	標準

掃描規格

掃描模式	彩色 / 黑白 / 自動色彩
掃描解析度	600、400、300、200 dpi
檔案格式	黑白:TIFF、PDF 彩色:TIFF、JPEG、XPS、PDF高壓縮及PDF加密
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR
連接介面	10 / 100 Base-TX
通訊協定	TCP / IP
掃描方式	Scan to Folder(SMB)、Scan to e-Mail、Scan to FTP、Scan to USB WSD Scan、Network TWAIN



傳真規格(選購)

功能形式	單線傳真、雙線傳真*4
使用線路	PSTN 收發兩用
傳真解析度	一般 : 200 x 100 dpi (8dot / mm×3.85 line / mm) 細 : 200 x 200 dpi (8dot / mm×7.7 line / mm) 超細 : 200 x 400 dpi (8dot / mm×15.4 line / mm) 極細 : 400 x 400 dpi (16 dot / mm×15.4 line / mm) 特細 : 600 x 600 dpi
傳送速度	2 秒內 (使用 JBIG) *5
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬 : 148~297mm (最大 A3尺寸) 長 : 148~1600mm *6
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5R
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB (最大可擴充至120MB)
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調整方式)
傳真地址簿	最多可登錄2000個目的地
快速鍵	最多可登錄1000個快速鍵
網路傳真	支援網路傳真(PC FAX)傳送及接收功能
i-FAX	需另選購Internet FAX(A)套件

選購配備

品名	說明
DP-750(B)	自動送稿機-雙面非同步式(原稿最大容量100張)
DP-760(B)	自動送稿機-雙面同步式(原稿最大容量100張)
PF-720(B)	500張x2自動進紙器
PF-760(B)	3000張自動進紙器
Fax System(S)	傳真套件
Internet Fax (A)	i-FAX套件
DF-760(B)	3000張落地型裝訂整理器(單/雙針裝訂)
DF-780(B)	1000張落地型裝訂整理器(單/雙針裝訂)
AK-720	DF-760(B)裝訂整理器安裝時之必須配件
JS-720	工作分隔盤(DF-760(B)、DF-780(B)裝訂整理器安裝時之必需配件)
PH-5C	自動打孔器(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
BF-720	自動折訂器(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
MT-720(B)	七格信箱(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
Data Security(E)	硬碟資料保密套件
P.D.G.Kit(A)	機密文件防護套件
Card Auth.Kit(B)	IC卡認證套件 *(需搭配專用讀卡機)
MM-16-128	傳真擴充記憶體
Platen Cover(E)	原稿蓋
CB-720	鐵桌

耗材及維護套件

機型	TASKalfa 500ci/400ci	TASKalfa 300ci/250ci
黑色碳粉匣	TK-859K	TK-869K
黃色碳粉匣	TK-859Y	TK-869Y
洋紅色碳粉匣	TK-859M	TK-869M
青藍色碳粉匣	TK-859C	TK-869C
維護套件	MK-855A、MK-855B	MK-865A、MK-865B

附註

- *1 於22°C、60%RH環境下進行冷開機所需之時間。
- *2 於標準配備狀態下之消耗電力。
- *3 含附加選購配備狀態下之最大設置面積。
- *4 要使用雙線傳真功能必須安裝二個傳真套件。
- *5 以一般解析度 (8×3.85條 / mm)傳送A4尺寸(700字)原稿時的速度。
- *6 傳送超過420mm長度的原稿必須安裝自動送稿機。
- *7 產品設計與規格若有變動，恕不另行通知。未經許可，不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

經銷商

