

基本規格

機型	TASKalfa 6500i	TASKalfa 8000i
機體型式	落地型原稿台固定式	
顯像方式	半導體雷射顯像	
處理器	IBM PowerPC 750CL/800MHz	
輸出速度 (A4)	65 張/分	80 張/分
掃描速度	單面 黑白/彩色:最快100/70 ipm	
(A4/300dpi)	雙面 黑白/彩色:最快160/100 ipm	
記憶體/硬碟容量	2GB RAM/320GB硬碟	
熱機時間	30 秒內	
紙張容量	標準: 500張紙匣 x 2 + 1,500張紙匣 x 2 + 150張手送台 最大: 7,650 張 (主機 + PF-780 + PF-740)	
紙張尺寸	紙匣: A5R ~ A3W(12" x 18") 手送台: A6R ~ A3W(12" x 18")及最長1,220mm橫幅紙張	
紙張重量	紙匣: 60 ~ 256 g/m2 手送台: 60 ~ 300 g/m2	
自動雙面組件	標準 (紙張尺寸: B5 ~ A3W; 紙張重量: 60 ~ 256 g/m2)	
操作面板	中文按鍵及10.1英寸全彩中文LCD觸控面板	
電源	AC110V/60Hz/5.5+15.0A(IH)	
體積尺寸 (主機)	1,039 mm x 723 mm x 1,347 mm	
重量 (主機)	約 154kg	
噪音值	影印/列印模式: 75dB(A) (ISO7779/ISO9296) 待機模式: 58dB (A)	

影印規格


機型	TASKalfa 6500i	TASKalfa 8000i
影印尺寸	A6R ~ A3	
解析度	600 x 600 dpi	
首頁影印時間	5.2秒內	4.7秒內
影印倍率	25% to 400% (以1%微調)	
固定倍率	簡易設定: 7 段; 詳細設定: 13 段	
連續影印張數	1 ~ 999 張	
自動份數整理	1 ~ 999 份電子分頁自動檢集功能(A6R~A3)	

列印規格

機型	TASKalfa 6500i	TASKalfa 8000i
解析度	600 x 600 dpi; 9,600 x 600 dpi等級	
列印語言	PCL6, KPDL3 (PostScript 3 相容), XPS	
PDF直接列印	支援	
支援通訊協定	AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPv4, IPX/SPX, IPsec, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour	
支援作業系統	Windows 2000 (Service Pack 2及以後版本), Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple Macintosh OS 10.x	
標準連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1 High Speed USB 2.0列印介面 x1 High Speed USB 2.0隨身碟連接介面 x2	
USB隨身碟列印	標準 (支援TIFF, JPEG, PDF, XPS格式)	
e-MPS列印	標準	
安全淨水印刷	標準	

掃描規格

機型	TASKalfa 6500i	TASKalfa 8000i
色彩選擇	自動色彩(彩色/灰階); 自動色彩(彩色/黑白); 彩色; 灰階; 黑白	
解析度	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi	
檔案格式	TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/高壓縮PDF)	
影像類型模式	文字, 照片, 文字 + 照片	
傳送類型	Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP 或 FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan	
連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1	
支援作業系統	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008	
地址簿	最多可登錄2,000個地址, 500個群組	



傳真規格

功能形式	單線傳真、雙線傳真 ²
使用線路	PSTN 收發兩用
傳真解析度	一般: 200 x 100 dpi (8dot / mm x 3.85 line / mm) 細 緻: 200 x 200 dpi (8dot / mm x 7.7 line / mm) 超 細 緻: 200 x 400 dpi (8dot / mm x 15.4 line / mm) 極 細 緻: 400 x 400 dpi (16 dot / mm x 15.4 line / mm) 特 細 緻: 600 x 600 dpi
傳送速度	3 秒內 (使用 JBIG) ³
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬: 148~297mm (最大A3尺寸) 長: 148~1,600mm ⁴
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB (最大120MB)
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調整方式)
傳真地址簿	最多可登錄2,000個目的地
快速鍵	最多可登錄1,000個快速鍵
群組撥號	最多可登錄500組
順序回報	最多500個目的地
程式撥號	最多可登錄50組
網路傳真	支援PC FAX網路傳送及接收功能
i-FAX功能	支援(需另選購i-FAX套件(A))

選購配備

品名	說明
PF-730	500張 x 2側邊自動進紙器 (需搭配PF-780安裝)
PF-740	1,500張 x 2側邊自動進紙器 (需搭配PF-780安裝)
PF-770	3,000張側邊進紙器
PF-780	500張 x 1自動進紙器及側邊送紙單元 (需搭配PF-730或PF-740安裝)
Fax System (V)	傳真套件
Internet Fax Kit (A)	i-FAX套件
DF-790	4,000張裝訂整理器 (單/雙針裝訂)
PH-7C	打孔單元 (需搭配DF-790安裝)
BF-730	摺疊單元 (需搭配DF-790安裝)
MT-730	七格信箱 (需搭配DF-790安裝)
Data Security Kit (E)	硬碟資料保密套件
P. D. G. Kit (A)	機密文件防護套件
C.A. Kit (B)	IC卡認證套件 (需搭配專用讀卡機)
MM-16-128	傳真擴充記憶體
Copy Tray (D)	出紙盤 (包含上下紙盤)

耗材及維護套件

原廠碳粉匣	TK-6709
廢碳粉回收盒	WT-861
維護套件	MK-6705A、MK-6705C

附註

※1 於環境溫度攝氏22度及濕度60%條件下。
 ※2 需選購第二個傳真套件。
 ※3 以一般解析度 (8 x 3.85 條/mm) 傳送A4尺寸 (700字) 原稿時的速率。
 ※4 傳送超過420mm長度的原稿, 必須使用自動送稿機。
 ※5 產品設計與規格若有變動, 恕不另行通知。未經許可, 不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

經銷商



性能卓越

品質穩定

功能完整

先進防護

節能環保

