

### 基本規格

機型	TASKalfa 3500i	TASKalfa 4500i	TASKalfa 5500i
機體型式	桌上型/落地型原稿台固定式		
顯像方式	半導體雷射顯像		
處理器	IBM PowerPC 750CL / 600MHz		
輸出速度 (A4)	35 張/分	45 張/分	55 張/分
掃描速度 (DP-770)	單面 黑白/彩色: 最快75/50 ipm	雙面 黑白/彩色: 最快45/34 ipm	
掃描速度 (DP-771)	單面 黑白/彩色: 最快80/50 ipm	雙面 黑白/彩色: 最快160/80 ipm	
記憶體/硬碟容量	標準1GB RAM(最大2GB RAM) / 標準160GB硬碟		
熱機時間※1	23 秒內		
紙張容量	標準: 500張紙匣 x 2 + 150張手送台 最大: 7,150 張 (主機 + PF-740 + PF-770)		
紙張尺寸	紙匣: A5R ~ A3W(12" x 18") 手送台: A6R ~ A3W(12" x 18")及最長1,220mm橫幅紙張		
紙張重量	紙匣: 標準紙匣: 60 ~ 220 g/m <sup>2</sup> , 選購紙匣: 60 ~ 256 g/m <sup>2</sup> 手送台: 60 ~ 300 g/m <sup>2</sup>		
自動雙面組件	標準 (紙張尺寸: B5 ~ A3W; 紙張重量: 60 ~ 256 g/m <sup>2</sup> )		
操作面板	中文按鍵及8.5英寸全彩中文LCD觸控面板		
電源	AC110V/15A/60Hz		
體積尺寸 (主機)	668 mm x 767 mm x 747 mm		
重量 (主機)	約 82kg		
噪音值	影印/列印模式: 69.5dB(A) / 72.5dB(A) / 75dB(A) (ISO7779/ISO9296) 待機模式: 58dB (A)		

### 影印規格


機型	TASKalfa 3500i	TASKalfa 4500i	TASKalfa 5500i
影印尺寸	A6R ~ A3		
解析度	600 x 600 dpi		
首頁影印時間	5.6秒內	4.7秒內	4.3秒內
影印倍率	25% to 400% (以1%微調)		
固定倍率	簡易設定: 7 段; 詳細設定: 13 段		
連續影印張數	1 ~ 999 張		
自動份數整理	1 ~ 999 份電子分頁自動檢集功能(A6R~A3)		

### 列印規格

機型	TASKalfa 3500i	TASKalfa 4500i	TASKalfa 5500i
解析度	600 x 600 dpi; 9,600 x 600 dpi等級		
列印語言	PCL6, KPDL3 (PostScript 3 相容), XPS		
PDF直接列印	支援		
支援通訊協定	AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPv4, IPX/SPX, IPsec, IPP, IPP over SSL, WSD Print, Bonjour		
支援作業系統	Windows 2000 (Service Pack 2及以後版本), Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple Macintosh OS 10.x		
標準連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1 High Speed USB 2.0列印介面 x1 High Speed USB 2.0隨身碟連接介面 x2		
USB隨身碟列印	標準 (支援TIFF, JPEG, PDF, XPS格式)		
e-MPS列印	標準		
安全淨水印刷	標準		

### 掃描規格

機型	TASKalfa 3500i	TASKalfa 4500i	TASKalfa 5500i
色彩選擇	自動色彩(彩色/灰階); 自動色彩(彩色/黑白); 彩色; 灰階; 黑白		
解析度	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi		
檔案格式	TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/高壓縮PDF)		
影像類型模式	文字, 照片, 文字 + 照片		
傳送類型	Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP 或 FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan		
連接介面	1,000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x 1		
支援作業系統	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008		
地址簿	最多可登錄2,000組		



### 傳真規格

功能形式	單線傳真、雙線傳真※2
使用線路	PSTN 收發兩用
傳真解析度	一般: 200 x 100 dpi (8dot / mm×3.85 line / mm) 細: 200 x 200 dpi (8dot / mm×7.7 line / mm) 超細: 200 x 400 dpi (8dot / mm×15.4 line / mm) 極細: 400 x 400 dpi (16 dot / mm×15.4 line / mm) 特細: 600 x 600 dpi
傳送速度	3 秒內 (使用 JBIG) ※3
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬: 148~297mm (最大A3尺寸) 長: 148~1,600mm ※4
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB (最大120MB)
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調整方式)
傳真地址簿	最多可登錄2,000個目的地
快速鍵	最多可登錄1,000個快速鍵
網路傳真	支援PC FAX網路傳送及接收功能
i-FAX功能	支援(需另選購i-FAX套件)

### 選購配備

品名	說明
DP-770	自動送稿機-雙面非同步式 (原稿容量100張)
DP-771	自動送稿機-雙面同步式 (原稿容量175張)※5
PF-730	500張 x 2自動進紙器
PF-740	1,500張 x 2自動進紙器
PF-770	3,000張側邊進紙器
Fax System (V)	傳真套件
Internet Fax Kit (A)	i-FAX套件
DF-770	1,000張裝訂整理器 (單/雙針裝訂)
DF-790	4,000張裝訂整理器 (單/雙針裝訂)
AK-730	整理器連接配件(安裝DF-770, DF-790必須配件)
PH-7C	打孔單元
BF-730	摺疊單元 (僅適用於DF-790)
MT-730	七格信箱 (僅適用於DF-790)
JS-730	內部工作分隔盤 (無法與AK-730同時安裝)
JS-731	右側工作分隔盤
Data Security Kit (E)	硬碟資料保密套件
P. D. G. Kit (A)	機密文件防護套件
C. A. Kit (B)	IC卡認證套件 (需搭配專用讀卡機)
MM-16-128	傳真擴充記憶體
1GB DDR2 SO DIMM	1GB擴充記憶體(200 pin)
DT-730	文件/文具放置盤
Platen Cover (E)	原稿蓋
CB-730	鐵桌

### 耗材及維護套件

原廠碳粉匣	TK-6309
廢碳粉回收盒	WT-860
維護套件	MK-6305A

### 附註

※1 於環境溫度攝氏22度及濕度60%條件下。  
 ※2 需選購第二個傳真套件。  
 ※3 以一般解析度(8×3.85條/mm)傳送A4尺寸(700字)原稿時的速率。  
 ※4 傳送超過 420mm 長度的原稿, 必須安裝自動送稿機。  
 ※5 DP-771安裝時必須同時加裝1GB DDR2 SO DIMM擴充記憶體。  
 ※6 產品設計與規格若有變動, 恕不另行通知。未經許可, 不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

### 經銷商

