

基本規格

機型	TASKalfa 300i
型式	桌上型/落地型
原稿台方式	固定式
顯像方式	數位式雷射顯像(單成分)
記憶體容量	2GB RAM
硬碟容量	160 GB
熱機時間 ※1	29秒內(從睡眠模式下啟動:15秒內)
進紙容量	500張紙匣×2+200張手送台
自動雙面組件	標準配備(支援A3~A5R紙張尺寸)
操作面板	大型全彩中文TFT觸控面板(26萬色)
電源	AC 110V 13.3A 60Hz
消耗電力	影印模式: 610W以下 待機模式: 130W以下 睡眠模式: 12W以下
運轉音量	列印模式: 66.5 dB、待機模式: 47 dB
體積尺寸	570×630×767mm (寬×深×高)
最大體積尺寸	1,344×630mm (寬×深) ※2
重量	約75公斤

影印規格

機型	TASKalfa 300i
原稿樣式	紙張、書籍、立體物
原稿尺寸	最大A3 (297×420mm)
影印尺寸	紙匣: A3~A5R 手送台: A3~A6R
影印速度	A4尺寸: 30張/分 A3尺寸: 15張/分 B5尺寸: 30張/分 B4尺寸: 15張/分
解析度	600 × 600 dpi
首頁影印時間	最快5.1秒內(A4尺寸-原稿台影印)
影印倍率	倍率範圍(含獨立變倍): 25%~400% (以1%為微調單位) ※使用自動送稿機時: 25%~200%
連續影印張數	1~999張
自動份數整理	1~999份電子分頁及自動檢集功能

傳真規格

功能形式	單線傳真、雙線傳真※3
使用線路	PSTN 收發兩用
傳真解析度	一般: 200 x 100 dpi (8dot / mm×3.85 line / mm) 細: 200 x 200 dpi (8dot / mm×7.7 line / mm) 超細: 200 x 400 dpi (8dot / mm×15.4 line / mm) 極細: 400 x 400 dpi (16 dot / mm×15.4 line / mm) 特細: 600 x 600 dpi
傳送速度	3 秒內(使用 JBIG) ※4
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬: 148~297mm (最大 A3尺寸) 長: 148~1600mm ※5
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5R
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB + 最大120MB
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調整方式)
傳真地址簿	最多可登錄2000個目的地
快速鍵	最多可登錄100個快速鍵
群組撥號	最多可登錄500組
順序回報	最多500個目的地
程式撥號	最多可登錄50組
網路傳真	支援PC FAX網路傳送及接收功能
i-FAX	需另選購i-FAX 套件

附註

※1 於22°C、60%RH環境下。
 ※2 主機加裝PF-680+DF-780(B)+AK-670時。
 ※3 需選購第二個傳真套件。
 ※4 以一般解析度(8×3.85條/mm)傳送A4尺寸(700字)原稿時的速度。
 ※5 傳送超過420mm長度的原稿, 必須安裝自動送稿機。
 ※6 部份功能對應的指令可能會有差異。
 ※7 產品設計與規格若有變動, 恕不另行通知。未經許可, 不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

列印規格

機型	TASKalfa 300i
處理器	PowerPC 750FL (600MHz)
列印尺寸	A3 ~ A6R
列印速度	30張/分(A4尺寸)
解析度	600 × 600 dpi (4 bit)
控制語言 ※6	Prescribe
列印語言	PCL6 (PCL5c, PCL XL) - KPDL3 (PostScript3 相容)
支援通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk、Net BEUI、IPv6、IPsec、SSL、WSD Print
支援作業系統	Windows 2000、XP、Vista、7、Server 2003、Server 2008 Macintosh OS X(10.2~)
連接介面	標準 Hi-Speed USB2.0 介面×1 標準 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面×1
隨身碟列印	標準 (支援PDF、JPEG、TIFF、XPS格式)
e-MPS列印	標準
安全淨水印	標準

掃描規格

機型	TASKalfa 300i
掃描模式	彩色、黑白、灰階、自動色彩
掃描速度	黑白: 50/30 ipm (300/600 dpi) 彩色: 15/15 ipm (300/600 dpi)
最大掃描尺寸	A3滿版
掃描解析度	600、400、300、200 dpi、200x100 dpi、200x400 dpi
支援作業系統	Windows 2000、XP、Vista、7
連接介面	10 Base-T / 100 Base-TX
色調	256 灰階/色階
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR
檔案格式	彩色:TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 灰階:TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 黑白:TIFF、PDF 自動色彩(彩色/灰階):TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 自動色彩(彩色/黑白):TIFF、PDF、高壓縮 PDF
PDF檔案加密	支援(可限制開啟、編輯/列印)
通訊協定	TCP / IP
掃描功能	Scan to SMB (PC/Server)、Scan to E-Mail、Scan to FTP Scan to USB、WSD Scan、Network TWAIN
字元輸入	支援英文及中文繁體輸入功能

選購配備

品名	說明
DP-670(B)	自動雙面送稿機(原稿最大容量75張)
PF-680	500張×2自動進紙器
FAX System(S)	傳真套件
Internet FAX(A)	i-FAX套件
DF-670(B)	500張內置式裝訂整理器(單針裝訂)
DF-780(B)	1000張落地型裝訂整理器(單/雙針裝訂)
AK-670	DF-780(B)整理器安裝時之必需配件
JS-670(B)	工作分隔盤
Data Security(E)	資料資料保密套件
P.D.G. Kit(A)	機密文件防護套件
Card Auth. Kit(B)	IC卡認證套件(需搭配專用讀卡機)
MM-16-128	傳真擴充記憶體
Platen Cover(E)	原稿蓋
CB-680	鐵桌

耗材及維護套件

原廠碳粉匣	TK-679
維護套件	MK-671

經銷商

