

基本規格

機型	TASKalfa 420i	TASKalfa 520i
型式	桌上型/落地型	
原稿台方式	固定式	
顯像方式	數位式雷射顯像(單成分)	
記憶體容量	2GB RAM	
紙張容量	100 GB	
熱機時間	30秒內(從睡眠模式下啟動:15秒內)	
進紙容量	500張紙匣*2+200張手送台	
自動雙面組件	標準配備(支援A3~A5紙張尺寸)	
操作面板	大型全彩中文TFT觸控面板(26萬色)	
電源	AC 110V 13A 60Hz	
消耗電力	最大時: 1,500W	
	影印模式: 1,060W以下	
	待機模式: 240W以下	
	睡眠模式: 21W以下	
運轉音量	列印模式: 69 dB、待機模式: 52 dB	
體積尺寸	599*646*745mm (寬*深*高)	
最大體積尺寸	1,497*646mm (總*深) ※2	
重量	約85公斤	

影印規格

機型	TASKalfa 420i	TASKalfa 520i
原稿樣式	紙張、書籍、立體物	
原稿尺寸	最大A3 (297*420mm)	
影印尺寸	紙匣: A3~A5R 手送台: A3~A6R	
影印速度	A4尺寸: 42張/分	A4尺寸: 52張/分
	A3尺寸: 23張/分	A3尺寸: 26張/分
	B5尺寸: 42張/分	B5尺寸: 52張/分
	B4尺寸: 23張/分	B4尺寸: 26張/分
解析度	600 x 600 dpi	
首頁影印時間	最快3.9秒內(A4尺寸-原稿台影印)	
影印倍率	倍率範圍(含獨立變倍): 25%~400% (以1%為微調單位)	
連續影印張數	1~999張	
自動份數整理	1~999份電子分頁及自動檢集功能	

掃描規格

機型	TASKalfa 420i	TASKalfa 520i
掃描模式	彩色、黑白、灰階、自動色彩	
掃描速度 (單面送稿)	黑白: 75/52 ipm (300/600 dpi)	
	彩色: 50/26 ipm (300/600 dpi)	
掃描速度 (雙面送稿)	DP-760(B) 黑白: 100/52 ipm (300/600 dpi)	
	彩色: 60/26 ipm (300/600 dpi)	
	DP-750(B) 黑白: 45/30 ipm (300/600 dpi)	
	彩色: 30/19 ipm (300/600 dpi)	
最大掃描尺寸	A3滿版	
掃描解析度	600 x 400 x 300 x 200 dpi / 200x100 dpi / 200x400 dpi	
支援作業系統	Windows 2000、XP、Vista、7	
連接介面	10 Base-T / 100 Base-TX	
色調	256 灰階/色階	
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR	
檔案格式	彩色: TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 灰階: TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 黑白: TIFF、PDF 自動色彩(彩色/灰階): TIFF、JPEG、XPS、PDF、高壓縮 PDF 自動色彩(彩色/黑白): TIFF、PDF、高壓縮 PDF	
PDF檔案加密	支援(可限制開啟、編輯/列印)	
通訊協定	TCP/IP	
掃描功能	Scan to SMB / PC/Server、Scan to E-Mail、Scan to FTP Scan to USB、WSD Scan、Network TWAIN	
字元輸入	支援英文及中文繁體輸入功能	

列印規格

機型	TASKalfa 420i	TASKalfa 520i
處理器	PowerPC 750FL (600MHz)	
列印尺寸	A3 - A6R	
列印速度	42張/分(A4尺寸)	52張/分(A4尺寸)
解析度	600 x 600 dpi (4 bit)	
控制語言	*6 Prescribe	
列印語言	PCL6 (PCL5c, PCL XL)、KPD3 (PostScript3 相容)	
支援通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、Apple Talk、Net BEUI、IPv6、IPsec、SSL、WSD Print	
支援作業系統	Windows 2000、XP、Vista、7、Server 2003、Server 2008 Macintosh OS X(10.2~)	
連接介面	標準 Hi-Speed USB2.0 介面*1	
	標準 10 Base-T/100 Base-TX 網路介面*1	
隨身碟列印	標準(支援PDF、JPEG、TIFF、XPS格式)	
e-MPS列印	標準	
安全淨水印	標準	

傳真規格

功能形式	單線傳真、雙線傳真*3
使用線路	PSDN 收發兩用
傳真解析度	一般: 200 x 100 dpi (8dot / mm x 3.85 line / mm)
	細: 200 x 200 dpi (8dot / mm x 7.7 line / mm)
	極細: 400 x 400 dpi (16 dot / mm x 15.4 line / mm)
傳真速度	3 秒內(使用 JBIG) *4
灰階模式	256階
最大原稿尺寸	寬: 148~297mm (最大 A3尺寸) 長: 148~1600mm *5
紀錄方式	雷射普通紙
傳真尺寸	A3~A5R
傳輸速度	33.6Kbps (Super G3)
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
傳真記憶體	標準12MB + 最大120MB
通信速度	33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps (自動調整方式)
傳真地址簿	最多可登錄2000個目的地
快速鍵	最多可登錄1000個快速鍵
群組撥號	最多可登錄500組
順序回報	最多500個目的地
程式撥號	最多可登錄50組
網路傳真	支援PC FAX網路傳送及接收功能
i-Fax	需另選購 i-Fax 套件

選購配備

品名	說明
DP-750(B)	自動送稿機-雙面非同步式(原稿最大容量100張)
DP-760(B)	自動送稿機-雙面同步式(原稿最大容量100張)
PF-720(B)	500張x2自動進紙器
PF-760(B)	3000張自動進紙器
FAX System(S)	傳真套件
Internet FAX(A)	i-FAX 套件
DF-720(B)	500張內置式裝訂整理器(單針裝訂)
DF-780(B)	1000張落地型裝訂整理器(單/雙針裝訂)
DF-760(B)	3000張落地型裝訂整理器(單/雙針裝訂)
AK-700	DF-780(B)、DF-760(B)整理器安裝時之必需配件
PH-5C	自動打孔器(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
BF-720	折訂裝置(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
MT-720(B)	七格信箱(限與DF-760(B)裝訂整理器同時安裝使用)
JS-700(B)	工作分隔盤
Data Security(E)	資料資料保密套件
P.D.G. Kit(A)	機密文件防護套件
MM-16-128	傳真擴充記憶體
DT-710	文件/文具放置盤
Platen Cover(E)	原稿蓋
CB-720	鐵桌

耗材及維護套件

原廠碳粉匣	TK-715
維護套件	MK-720

附註

- *1 於22%, 60%RH環境下。
- *2 主機加裝PF-720(B)或PF-760(B)+DF-760(B)+AK-700+DT-710時。
- *3 僅指標準二個傳真傳真傳真傳真。
- *4 以一般解析度(8*3.85條/mm)傳送A4尺寸(700字)原稿時的傳真速度。
- *5 傳送超過 420mm 長度的原稿, 必須安裝自動送稿機。
- *6 部份功能對應的指令可能會有所差異。
- *7 產品設計與規格若有變動, 恕不另行通知。未經許可, 不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

經銷商

THE NEW VALUE FRONTIER



TASKalfa 520i
TASKalfa 420i



Energy Star 標誌是一種節電商標, 本產品完全符合 Energy Star 對於能源效率耗用的檢驗標準。
Windows 是微軟公司(Microsoft Corp.)的註冊商標
本產品已獲得Windows Vista™ Premium標準認證。

為了您使用上的安全
● 請仔細閱讀說明書並依照說明書正確使用。
● 請依正確方式, 電源安裝使用。
● 請確實接地, 以避免因線路故障時的傳電危險。

「京瓷美達環保製品」
長壽命、零商業、無污染

KYOCERA 台灣京瓷美達股份有限公司
消費者服務專線: 0800-055-828
www.kyoceramita.com.tw
地址: 台北市中山區民權東路三段37號6樓
TEL: (02) 2507-6709 FAX: (02) 2507-8432

