


基本規格		
機型	TASKalfa 620	TASKalfa 820
機體型式	落地型原稿台固定式	
影印方式	雷射碳粉	
顯像方式	乾式單成分	
感光滾筒	a-Si感光滾筒	
紙張尺寸	紙匣：A3~A5R、手送：A3~A6R	
紙張重量	紙匣：60~160磅、手送：45~200磅	
標準紙匣容量	500張紙匣×2+1500張紙匣×2	
手送台容量	最多100張	
最大紙張容量	最大8100張(含選購紙匣)	
自動雙面送稿機	雙面同步式(原稿容量260張)	
雙面單元	非堆疊式(A3~A5R)	
熱機時間※1	45秒內	120秒內
使用電源	AC110V 15A 60Hz	
最大功率※2	1,500W	1,800W
體積(寬×深×高)	680×811×1,190 mm	
重量	約188kg	

影印規格		
機型	TASKalfa 620	TASKalfa 820
影印速度	62張/分	82張/分
原稿尺寸	最大A3	
記憶體/硬碟	128MB記憶體 + 40 GB硬碟	
解析度	1800dpi × 600 dpi	
首頁影印時間	3.6秒內	2.9秒內
影印倍率	25%~400%(以1%微調)	
連續影印張數	1~9,999張	
自動份數整理	1~9,999份電子分頁及自動檢集功能	

列印規格 ※需選購Printing System (W)		
機型	TASKalfa 620	TASKalfa 820
列印速度	62張/分	82張/分
處理器	PowerPC 750Cxe (600MHz)	
印表機語言	PCL6(5e/XL),KPDLL(PostScript 3相容)	
解析度	Fast 1200、600、300 dpi	
列印記憶體	標準64MB；最大可擴充至512MB	
連接介面	10Base-T/100Base-TX網路介面x 1 High Speed USB 2.0介面x 1 IEEE 1284介面x 1 KUIO-LV擴充介面x 1(選購)	
通訊協定	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, Net BEUI	
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Mac OSX (10.2~)	



掃描規格 ※需選購Scan System (H)	
掃描速度	單面掃描：100 ipm (300 dpi/A4) 82 ipm (600 dpi/A4)
	雙面掃描：110 ipm (300 dpi/A4) 82 ipm (600 dpi/A4)
掃描解析度	600、400、300、200 dpi
掃描尺寸	最大A3尺寸
連接介面	10Base-T/100Base-TX網路介面
通訊協定	TCP/IP
掃描檔案格式	PDF、TIFF
掃描傳送方式	PC傳送、E-mail傳送、SMB傳送 FTP傳送、資料庫連線及TWAIN
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008

選購配備	
Printing System(W)	網路列印套件
Scan System(H)	網路掃描套件
DF-650(B)	裝訂整理器
BF-1(B)	自動折訂器
PH-4C	自動打孔器
MT-1 (B)	五格信箱
PF-650 (B)	4000張側邊紙匣
HD-10	40GB列印硬碟
Data Security (B)	硬碟資料保密套件
SDRAM	列印擴充記憶體(100pin)
Copy Tray (C)	出紙盤

耗材及維護套件	
TK-669	原廠碳粉匣
MK-660A	維護套件A
MK-660B	維護套件B

#### 附註

- ※1 於22℃、60%RH環境下進行冷開機所需之時間。
- ※2 於全配備狀態下之消耗電力。
- ※3 產品設計與規格若有變動，恕不另行通知。未經許可，不得以任何形式使用或翻印本目錄中的任何內容。

經銷商

